

**Аксессуар
ZQV 2.5/8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Фирма Weidmüller предлагает потребителю клемм Z-серии широкий выбор аксессуаров, позволяющий найти подходящее решение для любой задачи, даже требующей нестандартных функций.

Аксессуары отвечают таким же требованиям по качеству, что и сами клеммы.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Тип | ZQV 2.5/8 |
| Номер для заказа | 1608920000 |
| Исполнение | Аксессуар, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190061531 |
| Норма упаковки (VPE) | 20 штук |

Лист данных

**Аксессуар
ZQV 2.5/8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| Ширина | 2,8 mm | Высота | 39,1 mm |
| Глубина | 27,6 mm | Масса нетто | 5,05 g |

Температуры

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|--|--------|---|--------|

Параметры системы

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----|
| Серия изделия | Аксессуар | Монтажная рейка | нет |
|---------------|-----------|-----------------|-----|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------|--------|
| Материал | Материал Wemid | Цвет | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30 | EC000489 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Исполнение | для клемм | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Расчетные данные

| | |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 A |
|-----------------|------|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|