

## Кабельные вводы KV 13-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Кабельные вводы для профессионального применения в промышленности – они отвечают высочайшим требованиям к качеству и безопасности и могут быть изготовлены из полиамида, полистирола или латуни.

### Общие данные заказа

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Тип                  | KV 13-M                                                              |
| Номер для заказа     | <a href="#">1656400000</a>                                           |
| Исполнение           | Кабельные вводы, Кабельный ввод, PG 13, IP 65, Латунь никелированная |
| GTIN (EAN)           | 40081904094 18                                                       |
| Норма упаковки (VPE) | 10 штук                                                              |

**Кабельные вводы  
KV 13-M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 10,7 g |
|-------------|--------|

**Общие данные**

|                                             |                       |                                             |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------|
| Вид защиты с GWDR                           | IP 65                 | Кабельный ввод                              | PG      |
| Материал                                    | Латунь никелированная | Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1 | 7,5 mm  |
| Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2 | 10 mm                 | Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3 | 12,5 mm |
| Размер под ключ 1                           | 10 mm                 | Резьба (наружная)                           | PG 13   |
| Температурный диапазон, макс..              | 60 °C                 | Температурный диапазон, мин.                | -20 °C  |
| Уплотнительное кольцо                       | NBR                   |                                             |         |

**Половинные кабельные вводы**

|                                 |                       |                                 |          |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Материал нажимного болта        | Латунь никелированная | Материал уплотнительного кольца | Полиамид |
| Материал уплотнительного кольца | SBR/NBR               |                                 |          |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-33 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|