

Кабельные вводы KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные вводы для профессионального применения в промышленности – они отвечают высочайшим требованиям к качеству и безопасности и могут быть изготовлены из полиамида, полистирола или латуни.

Общие данные заказа

Тип	KV 29-M
Номер для заказа	1656430000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, PG 29, IP 65, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4008190409449
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Кабельные вводы
KV 29-M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	37,67 g
-------------	---------

Общие данные

Вид защиты с GWDR	IP 65	Кабельный ввод	PG
Материал	Латунь никелированная	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	18 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	21 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	24 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	27 mm	Размер под ключ 1	10 mm
Резьба (наружная)	PG 29	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотнительное кольцо	NBR

Половинные кабельные вводы

Материал нажимного болта	Латунь никелированная	Материал уплотнительного кольца	Полиамид
Материал уплотнительного кольца	SBR/NBR		

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------