

**Z-серия**  
**ZQV 2.5N/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Фирма Weidmüller предлагает потребителю клемм Z-серии широкий выбор аксессуаров, позволяющий найти подходящее решение для любой задачи, даже требующей нестандартных функций.

Аксессуары отвечают таким же требованиям по качеству, что и сами клеммы.

**Общие данные заказа**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Тип                  | ZQV 2.5N/6 GE              |
| Номер для заказа     | <a href="#">1693840000</a> |
| Исполнение           | Z-серия, Перемычка, 24 А   |
| GTIN (EAN)           | 4008190883676              |
| Норма упаковки (VPE) | 20 штук                    |

**Z-серия  
ZQV 2.5N/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|         |        |             |         |
|---------|--------|-------------|---------|
| Ширина  | 2,8 mm | Высота      | 29,3 mm |
| Глубина | 23 mm  | Масса нетто | 4 g     |

**Температуры**

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

**Параметры системы**

|               |         |                 |     |
|---------------|---------|-----------------|-----|
| Серия изделия | Z-серия | Монтажная рейка | нет |
|---------------|---------|-----------------|-----|

**Характеристики материала**

|                             |                |      |        |
|-----------------------------|----------------|------|--------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цвет | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |      |        |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000489    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Дополнительные технические данные**

|                       |                         |                                   |     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение            | для клемм               | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                                   |     |

**Расчетные данные**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 A |
|-----------------|------|

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|