

**Аксессуар, Z-серия  
ZQV 2.5N/2 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Фирма Weidmüller предлагает потребителю клемм Z-серии широкий выбор аксессуаров, позволяющий найти подходящее решение для любой задачи, даже требующей нестандартных функций.

Аксессуары отвечают таким же требованиям по качеству, что и сами клеммы.

**Общие данные заказа**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Тип                  | ZQV 2.5N/2 RT                       |
| Номер для заказа     | <a href="#">1717900000</a>          |
| Исполнение           | Аксессуар, Z-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN)           | 4008190349288                       |
| Норма упаковки (VPE) | 60 штук                             |

**Аксессуар, Z-серия  
ZQV 2.5N/2 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| Ширина  | 2,8 mm | Высота      | 9,4 mm |
| Глубина | 23 mm  | Масса нетто | 0,93 g |

**Температуры**

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

**Дополнительные технические данные**

|               |         |                                              |     |
|---------------|---------|----------------------------------------------|-----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
|---------------|---------|----------------------------------------------|-----|

**Параметры системы**

|            |           |                 |     |
|------------|-----------|-----------------|-----|
| Исполнение | для клемм | Монтажная рейка | нет |
|------------|-----------|-----------------|-----|

**Переключатель**

|                                |               |                              |      |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| Количество переключенных клемм | 2             | Расчетный ток, многополюсный | 24 A |
| Тип                            | Переключатель |                              |      |

**Размеры**

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 mm |
|--------------|--------|

**Расчетные данные**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 24 A |
|-----------------|------|

**Характеристики материала**

|                             |                |      |         |
|-----------------------------|----------------|------|---------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цвет | красный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |      |         |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000489    | ETIM 5.0   | EC000489    |
| ETIM 6.0   | EC000489    | ETIM30     | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|