

**VP  
VP 29-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

**Общие данные заказа**

Тип	VP 29-EXE SW
Номер для заказа	<a href="#">1719300000</a>
Исполнение	VP, Заглушка, Полиамид, RAL 9005, PG 29, IP 66
GTIN (EAN)	4008190352554
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**VP  
VP 29-EXE SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Длина	19 mm	Масса нетто	11,65 g
-------	-------	-------------	---------

**Сертификация кабельных вводов**

Сертификат на кабельный ввод	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
------------------------------	-----------------------------------

**Общие данные**

Вид защиты с GWDR	IP 68	Длина резьбы	13,5 mm
Кабельный ввод	PG	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид	Момент затяжки заглушки, макс.	8 Nm
Момент затяжки макс., мин	8 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	8 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	8 Nm	Размер под ключ 1	40 mm
Резьба (наружная)	PG 29	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Цветовой код	RAL 9005

**Классификация**

ETIM30	EC000032	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-10	eClass 6.2	27-14-91-12
eClass 7.1	27-14-91-12		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Для получения информации относительно момента затяжки обратитесь к прилагаемой инструкции по установке.
Текст указания - технические данные	Уплотнительное кольцо, по дополнительному заказу