

VP
VP 48-EXE SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

Общие данные заказа

Тип	VP 48-EXE SW
Номер для заказа	1719330000
Исполнение	VP, Заглушка, PG 48, 15.5, IP 68, Полиамид
GTIN (EAN)	4008190352585
Норма упаковки (VPE)	5 штук

**VP
VP 48-EXE SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	22 mm	Масса нетто	26,4 g
-------	-------	-------------	--------

Сертификация кабельных вводов

Сертификат на кабельный ввод	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
------------------------------	-----------------------------------

Общие данные

Вид защиты с GWDR	IP 68	Длина резьбы	15,5 mm
Кабельный ввод	PG	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид	Размер под ключ 1	64 mm
Резьба (наружная)	PG 48	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Цветовой код	RAL 9005

Классификация

ETIM 4.0	EC000032	ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032	ETIM30	EC000032
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-12	eClass 7.1	27-14-91-12
eClass 8.1	27-14-91-12	eClass 9.0	27-14-44-35

Свидетельства об испытаниях

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.IT08.B.00594
-------------------------	---------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Для получения информации относительно момента затяжки обратитесь к прилагаемой инструкции по установке.
Текст указания - технические данные	Уплотнительное кольцо, по дополнительному заказу

VP
VP 48-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

