

Кабельные вводы VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Пластмассовый кабельный ввод со спиральной защитой от изгиба, предназначен специально для подвижных соединений

Общие данные заказа

Тип	VG 11-K68 SKS
Номер для заказа	1720490000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, PG 11, 8, OD min. 5.00 - OD max. 10.00 mm, Полиамид 6
GTIN (EAN)	4008190358709
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Кабельные вводы
VG 11-K68 SKS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	89 mm	Масса нетто	14,04 g
-------	-------	-------------	---------

Общие данные

DIN	EN 50262 (для резьбы M)	Длина резьбы	8 mm
Кабельный ввод	PG	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 6	Момент затяжки заглушки, макс.	3 Nm
Момент затяжки макс., мин	2 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	2,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	1,5 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	10 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	5 mm	Размер под ключ 1	22 mm
Резьба (наружная)	PG 11	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Уплотненная вставка	CR
Цветовой код	RAL 7035		

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Сертификат VDE для метрического исполнения, не содержит галогенов, без уплотнительного кольца
Текст указания - технические данные	Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля