

**Кабельные вводы
VG EMV PG36 K32-27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Латунные кабельные вводы для экранирования частот до 100 дБ. Контакт с экраном кабеля обеспечивается при помощи кольцевой пружины.

Общие данные заказа

Тип	VG EMV PG36 K32-27
Номер для заказа	1770410000
Исполнение	Кабельный ввод, Латунь никелированная, Резьба (наружная): PG 36
GTIN (EAN)	4032248119240
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Кабельные вводы
VG EMV PG36 K32-27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	54 mm	Масса нетто	172,2 g
-------	-------	-------------	---------

Общие данные

Диаметр экрана, макс.	30,5 mm	Диаметр экрана, мин.	24 mm
Диапазон зажима, макс.	32 mm	Диапазон зажима, мин.	27 mm
Длина резьбы	9 mm	Кабельный ввод	PG
Клеммная вставка	TPE	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	30 Nm	Момент затяжки макс., мин	15 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	15 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	15 Nm
Размер под ключ 1	50 mm	Резьба (наружная)	PG 36
Температурный диапазон, макс..	135 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Уплотнительное кольцо	NBR		

Классификация

ETIM30	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Другие исполнения - по запросу
Текст указания - технические данные	длина L зависит от диаметра используемого кабеля