

**Кабельные вводы
VG M63-1/K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные вводы, которые отвечают высоким требованиям степени защиты IP 68.

Общие данные заказа

Тип	VG M63-1/K68
Номер для заказа	1772350000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, M 63, 18, OD min. 34.00 - OD max. 44.00 mm, Полиамид 6
GTIN (EAN)	4032248130016
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Кабельные вводы
VG M63-1/K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	72,9 mm	Масса нетто	101 g
-------	---------	-------------	-------

Общие данные

DIN	EN 50262 (для резьбы M)	Длина резьбы	18 mm
Кабельный ввод	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 6	Момент затяжки заглушки, макс.	25,5 Nm
Момент затяжки макс., мин	20,5 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	18,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	12,5 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	44 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	34 mm	Размер под ключ 1	65 mm
Резьба (наружная)	M 63	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Уплотненная вставка	CR
Цветовой код	RAL 7035	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Свидетельства об испытаниях

Сертификат № (ГОСТ)	POCCDE.ME25.B00040
---------------------	--------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Исполнение с длинной резьбой — по запросу, не содержит галогена, без уплотнительного кольца
Текст указания - технические данные	Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля