

**Кабельные вводы  
VG M16-K68 SKS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Пластмассовый кабельный ввод со спиральной защитой от изгиба, предназначен специально для подвижных соединений

**Общие данные заказа**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип                  | VG M16-K68 SKS                                                |
| Номер для заказа     | <a href="#">1776710000</a>                                    |
| Исполнение           | Кабельный ввод, Полиамид 6, RAL 7035, Резьба (наружная): M 16 |
| GTIN (EAN)           | 4032248156139                                                 |
| Норма упаковки (VPE) | 50 штук                                                       |

**Кабельные вводы  
VG M16-K68 SKS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|       |       |             |      |
|-------|-------|-------------|------|
| Длина | 90 mm | Масса нетто | 15 g |
|-------|-------|-------------|------|

**Общие данные**

|                                  |                         |                                   |       |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|
| DIN                              | EN 50262 (для резьбы M) | Диапазон зажима, макс.            | 10 mm |
| Диапазон зажима, мин.            | 5 mm                    | Длина резьбы                      | 10 mm |
| Кабельный ввод                   | Метрический             | Класс пожаростойкости UL 94       | V-2   |
| Материал                         | Полиамид 6              | Момент затяжки заглушки, макс.    | 3 Nm  |
| Момент затяжки макс., мин        | 2 Nm                    | Момент затяжки переходника, макс. | 3 Nm  |
| Момент затяжки переходника, мин. | 2 Nm                    | Размер под ключ 1                 | 22 mm |
| Резьба (наружная)                | M 16                    | Температурный диапазон, макс..    | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин.     | -30 °C                  | Уплотненная вставка               | CR    |
| Цветовой код                     | RAL 7035                | Шаг резьбы                        | 1,5   |

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30     | EC000441    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-91-09 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 |            |             |

**Свидетельства об испытаниях**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Сертификат № (ГОСТ) | POCCDE.ME25.B00040 |
|---------------------|--------------------|

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Примечание относительно изделия**

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст указания - данные заказа      | Сертификат VDE для метрического исполнения, не содержит галогенов, без уплотнительного кольца       |
| Текст указания - технические данные | Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля |