

**Кабельные вводы
VGM16-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Недорогой пластмассовый кабельный ввод, часто применяемый в промышленных системах. Благодаря уплотнению из мягкой резины он обеспечивает надежную посадку кабеля и высокую степень защиты IP54. Кроме того, никелированная латунь гарантирует хорошую антикоррозионную защиту от внешних воздействий.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | VGM16-MS54 |
| Номер для заказа | 1778390000 |
| Исполнение | Кабельные вводы, Кабельный ввод, М 16, 5, OD min. 8.00 - OD max. 10.00 mm, Латунь никелированная |
| GTIN (EAN) | 4032248161393 |
| Норма упаковки (VPE) | 100 штук |

**Кабельные вводы
VGM16-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------|-------|-------------|---------|
| Длина | 26 mm | Масса нетто | 18,55 g |
|-------|-------|-------------|---------|

Общие данные

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| DIN | DIN 46320 / C4 | Длина резьбы | 5 mm |
| Кабельный ввод | Метрический | Материал | Латунь никелированная |
| Момент затяжки заглушки, макс. | 6,7 Nm | Момент затяжки макс., мин | 6,7 Nm |
| Момент затяжки переходника, макс. | 10 Nm | Момент затяжки переходника, мин. | 10 Nm |
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 10 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 8 mm |
| Размер под ключ 1 | 18 mm | Размер под ключ 2 | 20 mm |
| Резьба (наружная) | M 16 | Температурный диапазон, макс.. | 60 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -20 °C | Уплотненная вставка | NBR |
| Шаг резьбы | 1,5 mm | | |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC000441 | ETIM 5.0 | EC000441 |
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM30 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |

Свидетельства об испытаниях

| | |
|---------------------|--------------------|
| Сертификат № (ГОСТ) | POCCDE.ME25.B00040 |
|---------------------|--------------------|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Примечание относительно изделия

| | |
|-------------------------------------|--|
| Текст указания - данные заказа | Другие исполнения - по запросу |
| Текст указания - технические данные | Уплотнительное кольцо, доступное по дополнительному заказу, длина L зависит от диаметра используемого кабеля |