

**Винтовые клеммы болтового типа
WQL 2 WF5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Обширный ассортимент болтовых клемм служит для создания надежных соединений в любых областях применения, где требуется передача энергии. Диапазон сечений подключаемых проводов от 10 до 300 мм². Провода с обжатыми кабельными наконечниками накладываются на резьбовую шпильку и путем затягивания шестигранной гайки надежно соединяются друг с другом.

В зависимости от сечения провода могут применяться болтовые клеммы с резьбовыми шпильками от M5 до M16.

Малое падение напряжения и самозатухающий материал класса пожаростойкости V-0 (UL94) обеспечивают максимальную безопасность.

Все болтовые клеммы испытаны в соответствии с международными железнодорожными стандартами (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101; Ria 20) и отвечают содержащимся в них требованиям.

Общие данные заказа

Тип	WQL 2 WF5
Номер для заказа	1812710000
Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Перемычка, Количество полюсов:
GTIN (EAN)	4032248404568
Норма упаковки (VPE)	5 штук

**Винтовые клеммы болтового типа
WQL 2 WF5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	12 mm	Высота	25 mm
Глубина	4 mm	Масса нетто	8,61 g

Параметры системы

Серия изделия	Винтовые клеммы болтового типа	Монтажная рейка	нет
---------------	-----------------------------------	-----------------	-----

Характеристики материала

Материал	Медь - цинк	Цвет	серый
----------	-------------	------	-------

Классификация

ETIM30	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
---	-----

Расчетные данные

Номинальный ток	76 A
-----------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------