

**Аксессуар  
ZTA ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Фирма Weidmüller предлагает потребителю клемм Z-серии широкий выбор аксессуаров, позволяющий найти подходящее решение для любой задачи, даже требующей нестандартных функций.

Аксессуары отвечают таким же требованиям по качеству, что и сами клеммы.

**Общие данные заказа**

Тип	ZTA ZT2.5
Номер для заказа	<a href="#">1827080000</a>
Исполнение	Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 А
GTIN (EAN)	4032248411276
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**Аксессуар  
ZTA ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	5,1 mm	Высота	20 mm
Высота, мин.	50,5 mm	Глубина	50,5 mm
Масса нетто	5,68 g		

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

**Параметры системы**

Серия изделия	Аксессуар	Вид соединения	Втычное соединение
Количество уровней	1	Количество соединений	1
Количество контактных гнезд на уровень	1	Монтажная рейка	нет

**Характеристики материала**

Материал	Материал Wemid	Цвет	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификация**

ETIM30	EC002255	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14

**Дополнительные технические данные**

Исполнение	для клемм	Указание по установке	Непосредственный монтаж
------------	-----------	-----------------------	-------------------------

**Клеммы с размыкателем**

Момент затяжки, макс.	0,3 Nm	Момент затяжки, мин.	0,3 Nm
-----------------------	--------	----------------------	--------

**Расчетные данные**

Расчетное сечение	1 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	17,5 A		

**Аксессуар  
ZTA ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения	Втычное соединение	Длина зачистки изоляции	10 mm
Количество соединений	1	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Момент затяжки, мин.	0,3 Nm
Момент затяжки, макс.	0,3 Nm	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. утвержденное соединение	0,5 mm
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. расчетное соединение	1 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин.	0,5 mm		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузка**STEP [1827080000\\_35021\\_ZTA\\_Z2.5\\_STP.stp](#)[3D-модель](#)