

CABTITE KEL 24/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Cabtite обеспечивает ввод предварительно собранных проводов через стенку распределительного шкафа при непроницаемости не менее IP54. Поскольку не требуется резка кабеля, гарантия производителя сохраняется.

Общие данные заказа

Тип	CABTITE KEL 24/10
Номер для заказа	1827760000
Исполнение	Колодка кабельных вводов, Пластмасса
GTIN (EAN)	4032248333080
Норма упаковки (VPE)	10 штук

CAVTITE KEL 24/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	147 mm	Ширина	58 mm
Высота	17 mm	Глубина	17 mm
Масса нетто	112 g		

Общие данные

Диапазон зажима, макс.	0 mm	Диапазон зажима, мин.	0 mm
Материал	Пластмасса	Температурный диапазон, макс..	140 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		

Классификация

ETIM30	EC000441	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-92-01	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------