

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Общие данные заказа

Тип	SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8
Номер для заказа	1861280000
Исполнение	Встраиваемый штекер, M8, Вилка, прямая, M 8, Количество полюсов: 3
GTIN (EAN)	4032248419357
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	12 g
-------------	------

Температуры

Температурный диапазон, макс..	90 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
--------------------------------	-------	------------------------------	--------

Общие данные

Вид защиты	IP 67 (в завинченном состоянии)	Вид соединения	Штифт
Диаметр контактного гнезда	M8	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Длина жилы / кабеля	0,5 m	Кабельный ввод	M 8
Количество полюсов	3	Материал	ПВХ
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	60 V
Номинальное напряжение [текст]	60 В (3-полюсный) / 30 В (4-полюсный)	Номинальный ток	4 А
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Поверхность контакта	позолоченный
Поперечное сечение жилы	0,25 mm ²		

Классификация

ETIM 4.0	EC002635	ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635	ETIM30	EC002061
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображения****Схема соединений**