

**W-серия
WAP WTL4/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Обширный и разнообразный ассортимент изделий от 0,05 до 300 мм² предоставляет разнообразные возможности применения.

Закаленная сталь для восприятия механических нагрузок и высококачественная медь с оловянным покрытием обеспечивают улучшенную проводимость.

Все материалы прошли проверку в соответствии с действующими экологическими директивами и соответствуют RoHS.

Общие данные заказа

Тип	WAP WTL4/2
Номер для заказа	1881640000
Исполнение	W-серия, Концевая пластина
GTIN (EAN)	4032248484034
Норма упаковки (VPE)	50 штук

**W-серия
WAP WTL4/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	2 mm	Высота	55 mm
Глубина	38,06 mm	Масса нетто	2,9 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Проходной (втулка)	с фиксатором	Нет
-----------------------	--------------------	--------------	-----

Параметры системы

Исполнение	Концевая пластина	Монтажная рейка	нет
------------	-------------------	-----------------	-----

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цвет	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификация

ETIM 4.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	ETIM30	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-33

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

STEP	1881640000_39072_WAP_WTL4-2_STP.stp
------	---