

Кабельные вводы VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные вводы для профессионального применения в промышленности – они отвечают высочайшим требованиям к качеству и безопасности и могут быть изготовлены из полиамида, полистирола или латуни.

Общие данные заказа

Тип	VG M12-K67
Номер для заказа	1909660000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, M 12, 8, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, Полиамид 6
GTIN (EAN)	4032248536580
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Кабельные вводы
VG M12-K67**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	23,9 mm	Масса нетто	3,78 g
-------	---------	-------------	--------

Общие данные

Длина резьбы	8 mm	Кабельный ввод	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6
Момент затяжки заглушки, макс.	2,5 Nm	Момент затяжки макс., мин	1,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	3 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	1 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	6,5 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	3 mm
Размер под ключ 1	15 mm	Резьба (наружная)	M 12
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотненная вставка	CR	Цветовой код	RAL 7035
Шаг резьбы	1,5 mm		

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Встроенная разгрузка натяжения кабеля, не содержит галогена, без уплотнительного кольца.
Текст указания - технические данные	Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля