

Кабельные вводы VG M25-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные вводы, которые отвечают высоким требованиям степени защиты IP 68.

Общие данные заказа

Тип	VG M25-1/K68
Номер для заказа	1909870000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, M 25, 8, OD min. 11.00 - OD max. 17.00 mm, Полиамид 6
GTIN (EAN)	4032248536795
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**Кабельные вводы
VG M25-1/K68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	43,2 mm	Масса нетто	15,2 g
-------	---------	-------------	--------

Общие данные

DIN	EN 50262 (для резьбы M)	Длина резьбы	8 mm
Кабельный ввод	Метрический	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 6	Момент затяжки заглушки, макс.	9 Nm
Момент затяжки макс., мин	7 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	2 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	17 mm
Наружный диаметр кабеля, мин.	11 mm	Размер под ключ 1	29 mm
Резьба (наружная)	M 25	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Уплотненная вставка	CR
Цветовой код	RAL 7035	Шаг резьбы	1,5 mm

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Исполнение с длинной резьбой — по запросу, не содержит галогена, без уплотнительного кольца
Текст указания - технические данные	Исполнение с установленной уплотнительной манжетой длина L зависит от диаметра используемого кабеля