

SAI JP 4P LG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Малогабаритный корпус с 4-полюсной розеткой M12 и вилкой для установки миниатюрных электронных компонентов. Корпус пригоден для герметизации компаундом, за счет чего его степень защиты повышается до IP68. Это исполнение идеально подходит для дооснащения и непосредственного монтажа на датчики.

Общие данные заказа

Тип	SAI JP 4P LG
Номер для заказа	1915220000
GTIN (EAN)	4032248546671
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAI JP 4P LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	86 mm	Ширина	14,4 mm
Высота	36 mm	Масса нетто	44 g

Технические данные JACKPAC®

СТП	≥ 200	Вид контакта клеммы LP	Соединение под пайку, припой в виде проволоки
Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	PBT GF
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Количество клемм LP на модуль	1
Количество соединений	2	Количество уровней соединения	1
Контакт на монтажной шине	Нет	Материал контакта	CuZn
Перемычка	Нет	Поверхность контакта	позолоченный
Сертификат на очертания печатной платы	$\pm 0,1$ mm	Способность к заливке	Да
Толщина печатной платы	1 mm	макс. мощность потерь	0,4 W
относительная влажность при хранении, макс.	80 %		

Классификация

eClass 6.2	27-18-09-90	eClass 7.1	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-09-90	eClass 9.0	27-18-09-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать