

**P-серия  
PRH 2.5/4/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Благодаря применению переходных втулок упрощается подключение проводов меньших сечений. Провода надежно вводятся в контактное гнездо без раскручивания жилы. Провод центруется с помощью вставки переходной втулки в середине ввода. Норма упаковки (VPE) = 100 x 10-полюсных лент

**Общие данные заказа**

Тип	PRH 2.5/4/2
Номер для заказа	<a href="#">1916400000</a>
Исполнение	P-серия, Переходная втулка
GTIN (EAN)	4032248549009
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**P-серия**  
**PRH 2.5/4/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	6,16 mm	Высота	6,8 mm
Глубина	12,5 mm	Масса нетто	0,18 g

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C
--	--------	---	--------

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм	Монтажная рейка	нет
------------	-----------	-----------------	-----

**Характеристики материала**

Материал	Материал Wemid	Цвет	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000897	ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897	ETIM30	EC000897
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузка**STEP [1916400000\\_41769\\_PRH\\_2.5-4-2\\_STP.stp](#)