

**Кабельные вводы
VG H M25 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Кабельные вводы для профессионального применения в промышленности – они отвечают высочайшим требованиям к качеству и безопасности и могут быть изготовлены из полиамида, полистирола или латуни.

Общие данные заказа

Тип	VG H M25 MS
Номер для заказа	1921740000
Исполнение	Кабельные вводы, Кабельный ввод, М 25, IP 65, Латунь никелированная
GTIN (EAN)	4032248563012
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**Кабельные вводы
VG H M25 MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	18,76 g
-------------	---------

Общие данные

Вид защиты с GWDR	IP 65	Кабельный ввод	Метрический
Материал	Латунь никелированная	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	8,5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	11,5 mm	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	14,5 mm
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	18 mm	Размер под ключ 1	25 mm
Резьба (наружная)	M 25	Температурный диапазон, макс..	60 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотнительное кольцо	NBR
Шаг резьбы	1,5 mm		

Половинные кабельные вводы

Материал нажимного болта	Латунь никелированная	Материал уплотнительного кольца	Полиамид
Материал уплотнительного кольца	SBR/NBR		

Классификация

ETIM 4.0	EC000441	ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441	ETIM30	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------