

SAI, активный
SAI-AU M12 SB 4AO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Цифровой модуль расширения M12 для системы
Universal-Pro

Общие данные заказа

Тип	SAI-AU M12 SB 4AO
Номер для заказа	1938700000
Исполнение	SAI, активный, Subbus
GTIN (EAN)	4032248612680
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**SAI, активный
SAI-AU M12 SB 4AO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	155 mm	Ширина	30 mm
Высота	32 mm	Масса нетто	281 g

Температуры

Рабочая температура	0 °C...60 °C	Температура хранения	-25 °C...85 °C
---------------------	--------------	----------------------	----------------

Fieldbus

Адрес	Автоматически	Шинная система	Subbus
-------	---------------	----------------	--------

Аналоговые выходы

Выходной интервал	5 мс до 250 мс (конфигурируемое)	Измерительный ряд [Аналоговый выход]	-10 V ... +10 V, 0 V ... 10V, 0 ... 20 mA, 4...20 mA
Разрешение [Аналоговый выход]	12-разряд.	Сеть [Аналоговый выход]	Да
Точность [Аналоговый выход]	< 0,2 %		

Конфигурация

Система ввода	Автоматически
---------------	---------------

Основная информация

Вид защиты	IP 67	Длина x Ширина x Высота	155 / 30 / 32
Класс пожаростойкости UL 94	5VA	Масса	< 200 g
Основной материал корпуса	Росан, PBT	Сертификат	CE, cULus

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Пределы	18 V DC ... 30 V DC
Рабочее напряжение	24 V		

Порт

Подключение к дополнительной шине (SUB-IN)	1 x M8 вилка 4-полюсный, А-кодировка	Подключение к дополнительной шине (SUB-OUT)	1 x M8 гнездо 4-полюсный, А-кодировка
Порт ввода/вывода	4 x M12 гнездо, 5-полюсный А-кодировка		

Классификация

ETIM 4.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001599	ETIM30	EC001597
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-04-03
eClass 6.2	27-24-26-04	eClass 7.1	27-24-26-04
eClass 8.1	27-24-26-04	eClass 9.0	27-24-26-04

SAI, активный
SAI-AU M12 SB 4A0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать