

**SAI, активный**  
**SAI-ASI-L-M8-40 V3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Новые, обеспечивающие экономию места интерфейсы SAI AS делают возможным применение в новых областях. Благодаря компактной конструкции - 24 мм - модули пригодны для использования в самых стесненных условиях. Размеры в длину также отличаются оптимальными показателями. Модуль M8 с 4 подключениями имеет длину лишь 123 мм.

**Общие данные заказа**

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние поставки   | Эта артикул в перспективе будет недоступен.                                                     |
| Доступно до          | 2015-12-31                                                                                      |
| Тип                  | SAI-ASI-L-M8-40 V3                                                                              |
| Номер для заказа     | <a href="#">1962660000</a>                                                                      |
| Исполнение           | SAI, активный, Концентратор сигналов, активный распределитель, AS-интерфейс, Модуль в комплекте |
| GTIN (EAN)           | 4032248645336                                                                                   |
| Норма упаковки (VPE) | 1 штук                                                                                          |

**SAI, активный**  
**SAI-ASI-L-M8-40 V3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 178 g |
|-------------|-------|

**Температуры**

|                     |                |                      |           |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------|
| Рабочая температура | -25 °C...60 °C | Температура хранения | -25 °C... |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------|

**Fieldbus**

|                   |            |                |              |
|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Скорость передачи | 167 кбит/с | Шинная система | AS-интерфейс |
|-------------------|------------|----------------|--------------|

**Основная информация**

|            |       |                           |       |
|------------|-------|---------------------------|-------|
| Вид защиты | IP 67 | Основной материал корпуса | Росан |
|------------|-------|---------------------------|-------|

**Классификация**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC001599    | ETIM 5.0   | EC001599    |
| ETIM 6.0   | EC001599    | ETIM30     | EC001599    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-27-92-12 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-12 | eClass 7.1 | 27-27-92-12 |
| eClass 8.1 | 27-27-92-12 | eClass 9.0 | 27-24-26-92 |

**Сертификаты**

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|