

SAI, активный
SAI-ASI-L-M12-8I V3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Благодаря реализации новой спецификации 3.0 интерфейса AS возможно применение модулей с 8 входами на один адрес при 62 подчиненных устройствах в одной сети. В настоящее время для случая 62 подчиненных устройств доступны также модули с 4 входами и 4 выходами. Для этих модулей требуется управляющее устройство M4.

Общие данные заказа

Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2015-12-31
Тип	SAI-ASI-L-M12-8I V3
Номер для заказа	1962690000
Исполнение	SAI, активный, Концентратор сигналов, активный распределитель, AS-интерфейс, Модуль в комплекте
GTIN (EAN)	4032248644803
Норма упаковки (VPE)	1 штук

SAI, активный
SAI-ASI-L-M12-8I V3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	237 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...60 °C	Температура хранения	-25 °C...
---------------------	----------------	----------------------	-----------

Fieldbus

Скорость передачи	167 кбит/с	Шинная система	AS-интерфейс
-------------------	------------	----------------	--------------

Основная информация

Вид защиты	IP 67	Основной материал корпуса	Росан
------------	-------	---------------------------	-------

Классификация

ETIM 4.0	EC001599	ETIM 5.0	EC001599
ETIM 6.0	EC001599	ETIM30	EC001599
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-27-92-12
eClass 6.2	27-27-92-12	eClass 7.1	27-27-92-12
eClass 8.1	27-27-92-12	eClass 9.0	27-24-26-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------