

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-2LC-MM-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Общие данные заказа

Тип	IE-PS-V04P-2LC-MM-BP
Номер для заказа	1963330000
Исполнение	Оптоволоконный разъем, Variant 4, LC-Duplex многомодовый, защита от изгиба, IP 67
GTIN (EAN)	4032248651801
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-PS-V04P-2LC-MM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	43,3 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 61754-20
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP 67	Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый
Диаметр оболочки, макс.	10 mm	Диаметр оболочки, мин.	5 mm
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый	Описание артикула	Variant 4, LC-Duplex многомодовый, защита от изгиба
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Соединение 1	LC
Соединение 2	LC	Тип волокна	Многомодовый
Цвет	прочее	Циклы коммутации	500

Downloads

Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf
-----------------	----------------------------

Классификация

ETIM 4.0	EC002641	ETIM 5.0	EC002641
ETIM 6.0	EC002641	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Промышленный Ethernet IE-PS-V04P-2LC-MM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

