

**SAK-серия  
KSK 1/35 G20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Клеммы с предохранителем серии SAK компании Weidmüller предлагаются 2 различных конструкций:

- Клемма с предохранителем и поворотным предохранительным рычагом
- Клемма с предохранителем и резьбовым колпачком

**Общие данные заказа**

Тип	KSK 1/35 G20
Номер для заказа	<a href="#">3897820000</a>
Исполнение	SAK-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 10 мм <sup>2</sup> , Винтовое соединение, TS 35
GTIN (EAN)	4008190547219
Норма упаковки (VPE)	20 штук

**SAK-серия  
KSK 1/35 G20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	13 mm	Высота	85,5 mm
Глубина	63 mm	Масса нетто	63,4 g

**Температуры**

Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
------------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------	--------

**Дополнительные технические данные**

Вид монтажа	зафиксированный	Указание по установке	TS 35
-------------	-----------------	-----------------------	-------

**Клеммы с предохранителем**

Вставка предохранителя	G-предохранитель 5 x 25
------------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Соединение PE	Нет
Монтажная рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

**Расчетные данные**

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	6,3 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	0,56 mΩ

**Расчетные данные PE**

Функция PEN	Нет
-------------	-----

**Характеристики материала**

Материал	KrG	Цвет	Умеренно желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0, 5VA		

**SAK-серия  
KSK 1/35 G20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Вид соединения		Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	
	Винтовое соединение		16 mm <sup>2</sup>
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Зажимной винт	M 4
Количество соединений	2	Направление соединения	боковая
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. расчетное соединение	16 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого проводника, многопроволочного, измерительное соединение, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого проводника, многопроволочного, измерительное соединение, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. утвержденное соединение	0,5 mm <sup>2</sup>

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000899	ETIM 5.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899	ETIM30	EC000899
eClass 6.2	27-14-11-16	eClass 7.1	27-14-11-16
eClass 8.1	27-14-11-16	eClass 9.0	27-14-11-16

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать