

PAC
PAC-CTLX-HE20-V2-3M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Предварительно собранные кабели PAC устанавливают электрическое и логическое соединение между ПЛК и интерфейсами ПЛК. Данные кабели состоят из следующих компонентов:

- кабель ПЛК производителя;
- многоконтактный кабель LiYY или LY YCY (экранированный) сечением 0,14 или 0,25 мм²;
- плоский кабельный разъем SUB-D или RSV для подключения к интерфейсу.

Кабели автоматически испытываются на целостность и изоляцию, чтобы гарантировать выполнение функций, для которых они разработаны.

Общие данные заказа

Тип	PAC-CTLX-HE20-V2-3M5
Номер для заказа	7789041035
Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4032248170722
Норма упаковки (VPE)	1 штук

PAC
PAC-CTLX-HE20-V2-3M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто 1 066 g

Температуры

Рабочая температура -10...50°C Температура хранения -10...60 °C

Общие данные

Интерфейс ПЛК	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P	Интерфейс соединения	CONNECTOR CABLE PLANO HE10 20P
Количество полюсов, мин.	20 полюсов	Наружный диаметр [текст]	8,6 ± 1 мм
Кабель	Кабель LiYY	Длина кабеля	3,5 m
Материал	ПВХ	Сечение провода	0,25 mm ²

Электрические данные

Номинальное напряжение [текст]	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Общий ток, макс.	3 А	Сопротивление	≤ 80 мО/м
Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с		

Классификация

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать