

**PAC
C300-32B-F-2S-M34-20M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

Общие данные заказа

Тип	C300-32B-F-2S-M34-20M
Номер для заказа	7789617200
Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm ²
GTIN (EAN)	4032248138708
Норма упаковки (VPE)	1 штук

РАС
C300-32B-F-2S-M34-20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	6 150 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-10...50°C	Температура хранения	-10...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

Общие данные

Интерфейс ПЛК	H0.34/10 (FERRULES 0.34mm ²)	Интерфейс соединения	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Количество полюсов, мин.	32 полюса	Наружный диаметр [текст]	13,9 ± 1 mm
Кабель	Кабель LiYCY	Длина кабеля	20 m
Материал	ПВХ	Сечение провода	0,34 mm ²

Электрические данные

Номинальное напряжение [текст]	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Общий ток, макс.	4 А	Сопротивление	≤ 57 mΩ/m
Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с		

Классификация

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузка

PDF	Colours chart
-----	-------------------------------