

**PAC  
C300-32B-320B-2S-M34-06****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Предварительно подготовленные кабели дают возможность простого, быстрого и безошибочного соединения IOTA (Input Output Terminal Assemblies) C300 Honeywell и FTA (Field Terminal Assembly) Weidmüller.

Кабели могут поставляться с простыми либо двойными соединителями, а также с клеммами.

Кожух облегчает перемещение и обеспечивает надежное соединение с IOTA. Кроме того он позволяет использовать кабели различных сечений длиной до 50 м.

**Общие данные заказа**

Тип	C300-32B-320B-2S-M34-06
Номер для заказа	<a href="#">7789888060</a>
Исполнение	Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248130450
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**РАС**  
**C300-32В-320В-2S-M34-06**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	1 800 g
-------------	---------

**Температуры**

Рабочая температура	-10...50°C	Температура хранения	-10...60 °C
---------------------	------------	----------------------	-------------

**Общие данные**

Интерфейс ПЛК	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Интерфейс соединения	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Количество полюсов, мин.	32 полюса	Наружный диаметр [текст]	13,9 ± 1 mm
Кабель	Кабель LiYCY	Длина кабеля	6 m
Материал	ПВХ	Сечение провода	0,34 mm <sup>2</sup>

**Электрические данные**

Номинальное напряжение [текст]	≤ 250 В DC ≤ 250 В AC	Допустимый ток на путь, макс.	1 А
Общий ток, макс.	4 А	Сопротивление	≤ 57 mΩ/m
Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с		

**Классификация**

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20		

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Последние 3 цифры кода кабелей обозначают длину. Например, если код заканчивается на 100, длина кабеля составляет 10 м.
Текст указания - технические данные	Сопротивление в зависимости от сечения кабеля. См. на <a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>