

KLIPPON K1 1M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Некоторые пустые корпуса серии Klippon® K и Klippon® POK уже оснащены отверстиями с метрической резьбой, так что отпадает необходимость в использовании контргаяк для кабельных вводов.

Это предложение включает одиннадцать типоразмеров корпусов серии Klippon® K (алюминиевые корпуса), а также пять типоразмеров корпусов серии Klippon® POK (корпуса из полиэстера).

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K1 1M20AB CSS
Номер для заказа	8000004148
Исполнение	Корпус с отверстиями, Алюминий AlSi12, Отверстия, страница A: 1 x M20x1.5, Отверстия, страница B: 1 x M20x1.5
GTIN (EAN)	4032248986163
Норма упаковки (VPE)	1 штук
Применяется в железнодорожной промышленности	8000004129
Применяется в промышленной промышленности	1909980000 8000004495
Базовое изделие	0342000000

KLIPPON K1 1M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	237 g
-------------	-------

Корпус

Материал	Алюминий AlSi12	Отверстия, страница B	1 x M20x1.5
Отверстия, страница A	1 x M20x1.5		

Классификация

eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Свидетельства об испытаниях

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472
-------------------------	-------------------

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	Все корпуса не окрашены
Текст указания - аксессуары	Маркировку можно найти в каталоге клемм. Держатель для крепления к стене можно найти в разделе B Klippon® K.

Загрузка

PDF (3D)	8000004148.pdf
3D-модель	

KLIPPON K1 1M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold



Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Изображения



Klippon K KLIPPON K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Марка Klippon® давно известно опытом и качеством корпусов - особенно при необходимости поставки "под ключ" специальных решений для стандартных промышленных задач и применения во взрывоопасных зонах.

Целью Weidmüller при модернизации корпусов серии Klippon® K являлось совершенствование изделий с тем, чтобы они требовали всех областей использования. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.

- Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)

- В стандартном исполнении предлагается с литой прокладкой из силикона или хлоропрена

- Одинаковая головка винтов со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов

- Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки

- Высокие степени защиты: IP66, IP67 и IP68

- Ударостойкость до 7 (10) джоулей

- Корпуса сертифицированы по стандартам ATEX, IECEx, ГОСТ-Ex, ГОСТ, cULus, Российский морской регистр и Германский Ллойд, а также по стандарту для пустых корпусов.

- Сплав устойчив к воздействию соленой воды

- Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K1
Номер для заказа	0342000000
Исполнение	Klippon K, Пустой корпус, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 45 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный
GTIN (EAN)	4008190055448
Норма упаковки (VPE)	10 штук
Применяется в железнодорожной промышленности	8000004129
Применяется в промышленной промышленности	1909980000 8000004495

Klippon K
KLIPPON K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	70 mm	Высота	70 mm
Глубина	45 mm	Размеры крепежа, ширина	58 mm
Размеры крепежа, высота	42 mm	Масса	220 g
Масса нетто	247,5 g		

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	1	M16 (3)	1
---------	---	---------	---

Кабельный ввод справа

M12 (2)	1	M16 (2)	1
На стороне корпуса	слева, справа		

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	-----	---------------	------

Общие данные

Применение	Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы	Материал	Алюминий AlSi12
Уплотняющий материал	Неопрен	Поверхность	необработанный
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	85 °C
Ударопрочность	10.00 Дж	Вид защиты	IP 66, IP 67, IP 68, NEMA 4, NEMA 4x
Примечание: степень защиты	IP68 (t=72 ч, h=1 м)	Крепление корпуса	Отверстия 4 мм
Прикрепление крышки	Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь	Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M4

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	2	M16	2
M20	1	На стороне корпуса	слева, справа

Классификация

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000058	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Klippon K
KLIPPON K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Свидетельства об испытаниях**

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Сертификат № (GERMLLOYD)	44536-07
Сертификат № (cULus)	E197061		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	В окрашенных корпусах возможны отклонения цветового тона. **Срок поставки по запросу.
Текст указания - технические данные	*Пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK для получения более подробной информации о заполнении корпуса с клеммными колодками. Для вертикальных установок рекомендуется не более одного ВК 4 или ВК 4 CRN (0625 120000). Для горизонтальных установок с клеммными колодками 2,5 мм² 1x5 AKZ (возможно только в TS 15) для 4 мм² возможно использование не более одного ВК 4. В этом корпусе нет предварительно определенных точек крепления для установки внутреннего оборудования в вертикальном положении.
Текст указания - аксессуары	Комплекты аксессуаров содержат необходимый материал для монтажа.

Klippon K

KLIPPON K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

