

PB-DP SUB-D TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Общие данные заказа

Тип	PB-DP SUB-D TERM
Номер для заказа	8460860000
Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем
GTIN (EAN)	4032248026364
Норма упаковки (VPE)	1 штук

PB-DP SUB-D TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	43 g
-------------	------

Температуры

Влажность	Не более 75 % при +25 °С, без образования конденсата
-----------	--

Технические характеристики разъема sub-D

Блокировка	UNC4-40	Вид защиты	IP 40
Влажность	Не более 75 % при +25 °С, без образования конденсата	Вставной разъем и цоколевка	В соответствии со спецификацией PROFIBUS
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °С	Интерфейс PROFIBUS DP	D-Sub, 9-конт.
Основной материал корпуса	Поликарбонат UL 94 V-1	Скорость передачи данных	12 Мбит/с
Угол вывода	90°		

Классификация

ETIM 4.0	EC000830	ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830	ETIM30	EC000830
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-91-90		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать