

WAVEguard
WGS 24Vdc 6,3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WAVEGUARD – это селективный электронный модуль защиты, который устраняет отрицательные воздействия на параллельные пути тока и целенаправленно отключает только неисправную электрическую цепь. С помощью входа сброса цепь нагрузки можно снова подключить.

Сигнализация ошибки осуществляется с помощью оптического индикатора и беспотенциального контакта.

Модули защиты WAVEGUARD рассчитаны на номинальные токи от 1,6 до 8 А.

Дополняет ассортимент вариант с регулируемым номинальным током 0,5...5 А.

Общие данные заказа

Тип	WGS 24Vdc 6,3A
Номер для заказа	8618930000
Исполнение	Электронное предохранительное устройство
GTIN (EAN)	4032248281817
Норма упаковки (VPE)	1 штук

WAVEguard
WGS 24Vdc 6,3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	22,5 mm	Высота	72 mm
Глубина	92,4 mm	Масса	100 g
Масса нетто	72,9 g		

Температуры

Рабочая температура	0 °C...55 °C	Температура хранения	-20 °C...85 °C
---------------------	--------------	----------------------	----------------

Вход

Входной ток	6,3 A	Метод проводного соединения	Винтовое соединение
Номинальное напряжение	24 В DC	Номинальный ток [текст]	6,3 A
Сброс	Импульс свыше 100 мс +24 В, спадающий фронт ВКЛ.	Суммарная мощность присоединяемых установок	2,5 мм² / AWG 12

Выход

Выходной ток [текст]	6,3 A	Задержка аварийного сигнала	3,5 мс тип.
Метод проводного соединения		Реле состояния / Переключающий контакт	Нормально замкнутый контакт макс. 50 В/0,05 А; только для низких напряжений!
	Винтовое соединение		
Суммарная мощность присоединяемых установок	2,5 мм² / AWG 12		

Общие данные

Индикатор	Светодиод зеленый: ОК, светодиод красный: разъединено	Масса	100 g
Монтажная высота	72 mm	Монтажная глубина	92,4 mm
Монтажная ширина	22,5 mm	Нормы	DIN EN 50178
Нормы по ЭМС	EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4	Ползунковый переключатель	ВЫКЛ. - 10 с выдержки - ВКЛ.; Вкл./Выкл.
Рабочая температура	0 °C...55 °C		

Сигнализация

Индикатор	Светодиод зеленый: ОК, светодиод красный: разъединено
-----------	---

Сертификаты

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E230683

**WAVEguard
WGS 24Vdc 6,3A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 4.0	EC001080	ETIM 5.0	EC001080
ETIM 6.0	EC001080	ETIM30	EC001440
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-15-02
eClass 6.2	27-37-15-02	eClass 7.1	27-37-15-02
eClass 8.1	27-37-15-02	eClass 9.0	27-37-15-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - технические данные	Периодический автосброс не разрешен; Tu = 23 C, один модуль
Текст указания - аксессуары	Возможна подача питающего напряжения +24 В и 0 В с использованием перемычки с ZQV 2.5N/2

Загрузка

Декларация соответствия	K249_06_09.pdf
EPLAN	8618930000.ema
3D-модель	

WAVEguard WGS 24Vdc 6,3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

