

**RIDERSERIES RPW
SPW 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Релейный цоколь для реле RIDERSERIES RPW.

- Винтовое соединение
- 3 перекидных контакта

Общие данные заказа

Тип	SPW 3CO
Номер для заказа	8697680000
Исполнение	RIDERSERIES RPW, Основание реле, Ток: 16 А, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248369515
Норма упаковки (VPE)	25 штук

**RIDERSERIES RPW
SPW 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	35,5 mm	Высота	85 mm
Глубина	26,5 mm	Масса нетто	68,83 g

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура	-40 °C...40 °C
Температура хранения	-40 °C...40 °C		

Вход

Номинальный ток, AC	16 A
---------------------	------

Выход

Номинальное напряжение переключения	250 V AC	Макс. коммутируемое напряжение, AC	250 V
Ток	16 A		

Общие данные

Исполнение	Релейный модуль
------------	-----------------

Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 V	Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 4 mm
Диэлектрическая прочность (вход – выход)	2,5 KV _{eff} / 1 Min.	Вид защиты	IP 20
Группа изоляционного материала	IIIa	Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III		

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс.	1,2 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	2,5 mm ²	Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, мин.	0,5 mm ²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, макс.	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEN (DIN 46228-1), макс.	2,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс.	2,5 mm ²		

**RIDERSERIES RPW
SPW 3CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	ETIM30	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.2	27-37-16-03	eClass 7.1	27-37-16-03
eClass 8.1	27-37-16-03	eClass 9.0	27-37-16-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузка

Декларация соответствия

[K295_02_13.pdf](#)