

MICRO-интерфейс MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Аналоговый адаптер MICROINTERFACE MI8A-I/O S-SUBD15B устанавливается на соединительные клеммы преобразователя аналогового сигнала MICROSERIES.

Таким образом, он позволяет передавать сигналы 8 преобразователей сигналов MAS, плюс 2 модулей питания

MI-A-PSM24 VDC по предварительно собранному проводу непосредственно в устройство управления.

Благодаря этому возможна побайтная блочная конструкция преобразователей аналоговых сигналов MICROSERIES MAS –

монтажная ширина всего 60 мм.

Электропитание осуществляется посредством сигнального провода, опционально, при необходимости,

возможна подача при установке перемычки ZQV 4/N.

Общие данные заказа

Тип	MI8A-I/O S SUBD15B
Номер для заказа	8800220000
Исполнение	Адаптер, MICRO-интерфейс, Соединительный разъем IEC 60603/DIN41612, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248497157
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**MICRO-интерфейс
MI8A-I/O S SUBD15B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	32 mm	Ширина	61 mm
Высота	42 mm	Масса нетто	31,8 g

Температуры

Рабочая температура	0...50°C	Температура хранения	-20...85 °C
---------------------	----------	----------------------	-------------

Классификация

ETIM 4.0	EC001423	ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423	ETIM30	EC001121
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-24-22-08
eClass 7.1	27-24-22-08	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать