

**Промышленный Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: модуль
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1, для жил с наружным
диаметром до 1,6 мм

Общие данные заказа

Тип	IE-XM-RJ45/IDC-B
Номер для заказа	8891980000
Исполнение	Монтажная рейка - розетка, Модуль RJ45, EIA/ TIA 568 B, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248636938
Норма упаковки (VPE)	1 штук

**Промышленный Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	55,4 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C	Температура хранения
Температура монтажа		

Downloads

Сертификат GL, нормативы	GL_Certificate.pdf	Сертификат ГОСТ	POCC DE.ME25.B01411.pdf
--------------------------	--------------------	-----------------	----------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP 20	Вид монтажа	TS 35
Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,48 mm	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 mm	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 mm
Категория		Компоновка	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
	Cat.6 (ISO/IEC 11801)		
Монтаж	согласно EIA/TIA 586-B	Описание артикула	Модуль RJ45, EIA/TIA 568 B
Основной материал корпуса		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 26
	PA 66, UL 94: V-0	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Соединение 1	RJ45
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24	Цвет	Светло-серый
Соединение 2	IDC		
Циклы коммутации	750		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5	Сертификат № (GERMLLOYD)	3345 1-06
Сертификат № (cULus)	E316369		

Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
Сопротивление изоляции	500 MΩ	Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V DC

Классификация

ETIM30	EC001264	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

**Промышленный Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Промышленный Ethernet
IE-XM-RJ45/IDC-B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

