

SAIH-SLL-3x0.75-16x0.34**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает соответствующие шины для сборки в возможность выбора конфигурации.

Все шины пригодны для использования в качестве тросовых кабелей и продаются на метры. Цветовая маркировка проводов отвечает стандартам в машиностроении. Соединительные кожухи концентраторов M12 всегда содержат одинаковые клеммные соединения, таким образом, требуется только один вариант кабеля.

Преимущества шины, поставляемой на метры:

- Специальные величины длины шины
- Отсутствие неиспользованных остатков проводов
- Не требуется место для хранения кабелей различной длины
- Возможность поставки нужной длины.

Общие данные заказа

Тип	SAIH-SLL-3x0.75-16x0.34
Номер для заказа	9457560000
Исполнение	Линия распределения, Количество полюсов: 19, Экранированный: Нет, Светодиод: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
GTIN (EAN)	4008190311506
Норма упаковки (VPE)	1 m

SAIH-SLL-3x0.75-16x0.34

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	130 g
-------------	-------

Технические характеристики кабеля

Количество полюсов	19	Поперечное сечение жилы (гибкой)	3 x 0,75 мм ² + 16 x 0,34 мм ²
Экранированный	Нет	Изоляция	TPM
Цветовая кодировка	фиолетовый, красный, серый, красный/синий, зеленый, синий, серый/розовый, белый/зеленый, белый/желтый, белый/серый, черный, зеленый/желтый, желтый/коричневый, коричневый/зеленый, белый, желтый, розовый, серый/коричневый, коричневый	Материал оболочки	Полиуретан
Цвет оболочки	черный	Наружный диаметр [текст]	9,1 ± 0,3 мм
Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.	-5 °C	Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.	80 °C
Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.	-40 °C	Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.	80 °C
Галогены	Нет	Возможно использование с тросом для протяжки	Да
Прочность при кручении	0 °/m	Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Циклы сгиба	2 Mio	Устойчивые к каплям сварочного металла	Нет

Классификация

UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать