

Klippon K

KLIPPON K6 RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Марка Klippon® давно известно опытом и качеством корпусов - особенно при необходимости поставки "под ключ" специальных решений для стандартных промышленных задач и применения во взрывоопасных зонах.

Целью Weidmüller при модернизации корпусов серии Klippon® K являлось совершенствование изделий с тем, чтобы они требовали всех областей использования. Вне зависимости от вида системы, планируемой заказчиком, компания Weidmüller готова предоставить широкий ряд алюминиевых корпусов, в точности соответствующих его требованиям.

- Предлагается с двумя видами обработки поверхности: натуральная и с порошковым покрытием (RAL 7001)

- В стандартном исполнении предлагается с литой прокладкой из силикона или хлоропрена

- Одинаковая головка винтов со звездообразным шлицом для 19 типоразмеров корпусов

- Монтажные отверстия за пределами области расположения прокладки

- Высокие степени защиты: IP66, IP67 и IP68

- Ударостойкость до 7 (10) джоулей

- Корпуса сертифицированы по стандартам ATEX, IECEx, ГОСТ-Ex, ГОСТ, cULus, Российский морской регистр и Германский Ллойд, а также по стандарту для пустых корпусов.

- Сплав устойчив к воздействию соленой воды

- Стандартизированные корпуса распределителей с резьбовыми отверстиями и различными конфигурациями клемм

Общие данные заказа

Тип	KLIPPON K6 RAL7001
Номер для заказа	9529240000
Исполнение	Klippon K, Пустой корпус, Высота: 160 mm, Ширина: 200 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Алюминий AlSi 12, Порошковое покрытие, структурированный, серый, серый
GTIN (EAN)	4008190918132
Норма упаковки (VPE)	1 штук

Klippon K KLIPPON K6 RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 mm	Высота	160 mm
Глубина	100 mm	Размеры крепежа, ширина	180 mm
Размеры крепежа, высота	140 mm	Масса	2 000 g
Масса нетто	1 820 g		

Кабельные вводы, левосторонние

M12 (3)	6	M20 (3)	3
---------	---	---------	---

Кабельный ввод справа

M12 (2)	6	M16 (2)	6
M20 (2)	3	M25 (2)	2
M32 (2)	2	M40 (2)	1
На стороне корпуса	слева, справа		

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	*
---------------------------------	---	-------------------	---

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x12	WDU 16 / ZDU 16	1x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x25	WDU 4 / ZDU 4	1x21
WDU 6 / ZDU 6	1x15		

Общие данные

Применение	Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы	Материал	Алюминий AlSi12
Уплотняющий материал	Неопрен	Поверхность	Порошковое покрытие, структурированный
Цветовой код	RAL 7001	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	85 °C	Ударопрочность	10.00 Дж
Вид защиты	IP 66, IP 67, IP 68, NEMA 4, NEMA 4x	Примечание: степень защиты	IP68 (t=72 ч, h=1 м)
Крепление корпуса	Отверстия 6 мм	Прикрепление крышки	Винты M5 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Монтажное крепление	Резьбовые отверстия M5		

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	17	M16	12
M20	7	M25	4
M32	3	M40	2
На стороне корпуса	слева, справа		

Klippon K
KLIPPON K6 RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Классификация**

ETIM 4.0	EC000058	ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC000058	ETIM30	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-14-44-30

Свидетельства об испытаниях

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Сертификат № (GERMLLOYD)	44536-07
Сертификат № (MARITREG)	14.40040.250	Сертификат № (cULus)	E197061
Сертификат № (ГОСТ)	C-DE.AI75.B.03107		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Примечание относительно изделия

Текст указания - данные заказа	В окрашенных корпусах возможны отклонения цветового тона. **Срок поставки по запросу.
Текст указания - технические данные	Конструкция монтажных реек предусматривает непосредственную установку. Сборка с клеммами обеспечивает зазор 10 мм до краев монтажной рейки. Рекомендации в отношении процедуры заказа: Монтажная рейка TS 35 (клеммы винтового типа) WDU 2.5 1020000000/(пружинные клеммы) ZDU 2.5 1608510000 *Для установки корпусов с клеммными колодками, пожалуйста, обратитесь к каталогу Клеммные колодки или серии SAK. Рекомендовано BK 12 или BK 12 CRN (0625320000) для вертикальных установок. В этом корпусе нет предварительно определенных точек крепления для установки внутреннего оборудования в вертикальном положении.
Текст указания - аксессуары	Комплекты аксессуаров содержат необходимый материал для монтажа. Необходимо при использовании 2 петель на продольной стороне.

Klippon K
KLIPPON K6 RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

