



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ВИТРИН


ILLUMINATION 8

LL-ДПО-01-008-3702-30Д/Б/Т



Узел крепления светильника
позволяет легко менять
направление свечения

Кривая силы света, кд/ 1000 лм (нормализованная диаграмма):Д



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Витринный светодиодный светильник **ILLUMINATION 8 LL-ДПО-01-008-3702-30Д/Б/Т** предназначен для подсветки стеклянных витрин, товаров на полках торговых залов, кухонных интерьеров. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды.

Преимущества:

- коэффициент пульсации светового потока менее 5%;
- экономия электроэнергии в 2,5 раза по сравнению с люминесцентными светильниками;
- высокий индекс цветопередачи;
- деградация светового потока происходит дольше, чем у люминесцентных светильников;
- отсутствие специальных требований к утилизации;
- безопасность при повреждении, в отличие от энергосберегающих ртутных ламп;
- вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника при перегорании любого из светодиодов;
- применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует работоспособность светильника, даже при перегорании любого из светодиодов;
- отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;
- оптимальное соотношение цена/ качество.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;
- Крепежные элементы (в зависимости от комплектации) – 1 комплект.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт	8
Напряжение, В	24 В, постоянное
Световой поток, Лм	
5000 К	700 Лм
4000 К	660 Лм
3000 К	640 Лм
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм.	447х25х25
Индекс цветопередачи, Ra	более 80
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Кривая силы света	Д
Количество светодиодов	14
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +45
Степень защиты	IP30
Ресурс работы светильника, час.	более 30 000
Масса светильника, нетто/брутто, кг.	0,2 / 0,3
Класс электробезопасности	III

Пример подключения светильников к источнику питания.



Источники питания поставляются по согласованию с заказчиком. Суммарная мощность светильников должна быть ниже максимально допустимой выходной мощности источника питания. Например, от одного источника питания мощностью 24 Вт можно запитать от одного до четырех светильников по 6 Вт, или от одного до трех светильников по 8 Вт, или от одного до двух светильников по 11 Вт, или один светильник 15 Вт. Допускается использовать источники питания других компаний с выходным напряжением $24\text{В} \pm 20\%$ постоянного тока с гальванической развязкой входных и выходных цепей.

Допустимо к одному источнику питания подключать светильники различной мощности при условии, что их суммарная мощность не превышает выходную мощность источника питания.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю.

К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

4. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛидерЛайт»: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 1.

Тел.: (495) 780.99.85, www.leadlight.ru.