

серия
GF-M

Модульные

GF-M4302H



- Установка в "минидома" и уличные гермобоксы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-M4302H
Режим "День-Ночь"	Цифровой
Объектив	f 3.6 мм / F2.0
Тип чувствительного элемента	1/3" CMOS
Количество эффективных элементов	756x504
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	600
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.2
Отношение "сигнал-шум", дБ	48
Напряжение питания, В	12±10%
Ток потребления, мА	90
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55
Габаритные размеры, мм	32x32

серия
GF-DКупольные камеры
«Минидом»

GF-D4322H



- 3D-Axis

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D4322H
Конструктивные особенности	Крепление модуля 3D-Axis
Режим "День-Ночь"	Цифровой
Объектив	f 3.6 мм / F2.0
Тип чувствительного элемента	1/3" CMOS
Количество эффективных элементов	756x504
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	600
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.2
Отношение "сигнал-шум", дБ	48
Напряжение питания, В	12±10%
Ток потребления, мА	90
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55
Габаритные размеры, мм	Ø 90x65