

LAD LED R500-2 A* спецмодификация

Светодиодный светильник для АЗС

***Внимание! Требуется запросить информацию у производителя!**
Характеристики и размеры спецмодификаций могут отличаться.



Модель/ Характеристики	LAD LED R500-2 A
Угол излучения	60°, «Опал»
Энергопотребление, Вт	80 / 100
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	Встраиваемый под отверстие 400*120 мм
Габаритные размеры светильника, мм	460*240*87
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

	Освещение АЗС		Класс виброустойчивости и ударопрочности
	Сохраняет работоспособность в течении 2-х часов		Напряжение питания переменного тока
	Влаго- и пылезащита		Диапазон рабочих температур
	Пulsации светового потока		Светодиоды
	Гарантийный срок		Сертификат EAC