

Lampyris®

Lights in your life

ЗАВОД ЛАМПИРИС

Светильник светодиодный.LMPRS.Prom AZS 1x36

Паспорт и руководство по эксплуатации

Сделано в России

Серт. № TC RU C-RU.ЛД05.В.02776

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- Светильник светодиодный.LMPRS.Prom AZS предназначен для освещения: производственных помещений с нормальными условиями труда, спортивных центров, АЗС и для чистых помещений.
- Предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением $220\pm 20\%$ В, частотой 50 Гц; сети постоянного тока с номинальным напряжением 127-417В.
- Соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.
- По способу установки светильник является стационарными. Может устанавливаться в подвесные потолки и на тросовый подвес.
- Вид климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69. Номинальные значения климатических факторов при этом принимаются следующими:
 - температура рабочей окружающей среды от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$,
 - относительная влажность воздуха при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ до 100%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность (DC), Вт	62
Напряжение питания, В / Частота, Гц	220 / 50
Полная потребляемая мощность, Вт	$75\pm 5\%$
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Степень защиты	IP 66
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до $+60$
Цветовая температура, К	$5000\pm 5\%$
Индекс цветопередачи, CRI	>75
Габаритные размеры, мм	115x300x185
Вес нетто, не более, кг	3,1
Срок службы, ч*	>100000

* При падении светового потока не более чем на 30%

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8000Лм.5000К.Д)

$8000\pm 5\%$	Номинальный световой поток, Лм	$8700\pm 5\%$
---------------	--------------------------------	---------------

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8700Лм.5000К.Г45)

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8900Лм.5000К.Г35)

$8900\pm 5\%$	Номинальный световой поток, Лм	$9000\pm 5\%$
---------------	--------------------------------	---------------

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.9000Лм.5000К.Г20)


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.7300Лм.5000К.Ш)

$7300\pm 5\%$	Номинальный световой поток, Лм	$8400\pm 5\%$
---------------	--------------------------------	---------------


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8400Лм.5000К.90x60)

ТИП КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА


**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8000Лм.5000К.Д)**




**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8700Лм.5000К.Г45)**




**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8900Лм.5000К.Г35)**




**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.9000Лм.5000К.Г20)**



**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.7300Лм.5000К.Ш)**



**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1x36.
(115*300*185мм).Алюминий анодированный.
(75Вт.8400Лм.5000К.90x60)**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Светильник светодиодный.LMPRS.Prom AZS 1x36.



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт.

Цилиндрическая распределкоробка, для подключения электропитания – 1 шт.

Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические усовершенствования, не ухудшающие характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

КРЕПЛЕНИЕ

Для светильников серии LMPRS.Prom AZS возможны следующие варианты крепления:

- на тросы;
- встраиваемое в нишу (для исполнения с крепежным фланцем);
- кронштейн.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация светильников должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом и руководством по эксплуатации.

Внимание! Запрещается монтировать, демонтировать светильник при подключенном напряжении!

Запрещается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ


Перед монтажом необходимо освободить светильник от упаковки.

Проверить комплектность светильника.

Внимание! Перед монтажом светильников убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!

Закрепить светильник на монтажной поверхности, трубе или консоли, в зависимости от типа крепления.

При помощи герметичного соединителя подключить сетевые провода к проводам светильника.



Заземлить корпус светильника.

Внимание! Запрещается эксплуатация светильников без защитного заземления!

Подать сетевое напряжение.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

- В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника.
- Использование для мойки растворителей (бензин, ацетон и т.п.) категорически запрещается.
- Дополнительного обслуживания не требуется.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Светильник может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от -50 до +60 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +15 °С.
- Светильник может транспортироваться воздушным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта.
- Светильник должен транспортироваться только в транспортной таре предприятия-изготовителя.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение светильников в упаковке допускается на стеллажах в закрытых сухих помещениях в условиях, исключающих воздействие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- Температура воздуха при хранении от -50 °С до +60 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников светодиодной серии LMPRS.Prom AZS требованиям технических условий ТУ 3461-003-86812440-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника бытового общего освещения со светодиодными источниками света – 3 года со дня продажи. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
- При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями посредниками (дилерами), предприятие-изготовитель не несет ответственность перед конечным потребителем за сохранность и качество продукции.
- Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменить светильник при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не содержит токсичных материалов, а также комплектующих, приносящих вред окружающей среде. Утилизацию светильника проводить обычным способом.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Светильник бытового общего освещения со светодиодными источниками света LMPRS.Prom AZS 1x36 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.
- Заводской номер светильника указан на корпусе.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ООО “Завод Лампис”

г. Новосибирск , ул. Обская, 2

тел/факс: +7 (800) 250 20 55

e-mail: info@lampyris.ru

http://www.lmpyris.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.8000ЛМ.5000К.Д)

☐

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.8700ЛМ.5000К.Г45)

☐

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.8900ЛМ.5000К.Г35)

☐

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.9000ЛМ.5000К.Г20)

☐

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.7300ЛМ.5000К.Ш)

☐

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ.LMPRS.AZS 1X36.

(115*300*185ММ).АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ.(75ВТ.8400ЛМ.5000К.90Х60)

☐

Заводской номер изделия _____

Дата выпуска «_____» _____ 201__г.

Продан «_____» _____ 201__г.


(наименование торгующей организации)

Введен в эксплуатацию «_____» _____ 201__г.

Владелец и его адрес _____

Характер дефекта _____

Примечание: Талон на гарантийный ремонт, в случае отказа светильника, отправить предприятию-изготовителю для сбора статистической информации об эксплуатации, качестве и надежности светильника.



Lampyris®
Lights in your life