

Светильник ТРЕК 28 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с КСС - К15°				
LE-CCO-16-029-7522-40Т	3350	28	3000	8570.00
LE-CCO-16-029-7521-40Д	3450	28	4000	8570.00
Модификация с КСС - К30°				
LE-CCO-16-029-7524-40Т	3350	28	3000	8570.00
LE-CCO-16-029-7523-40Д	3450	28	4000	8570.00
Модификация с КСС - Г45°				
LE-CCO-16-029-7526-40Т	3350	28	3000	8570.00
LE-CCO-16-029-7525-40Д	3450	28	4000	8570.00
Модификация с КСС - Г60°				
LE-CCO-16-029-7528-40Т	3350	28	3000	8570.00
LE-CCO-16-029-7527-40Д	3450	28	4000	8570.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	40
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	134x100x195
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	200x110x260
Вес брутто, кг	1,1
Вес нетто, кг	0,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	II
Кол-во светодиодов, шт	1
Пульсации светового потока, менее %	2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000

Артикул	КСС
Модификация с КСС - К15°	
LE-CCO-16-029-7522-40Т	К 15°
LE-CCO-16-029-7521-40Д	К 15°
Модификация с КСС - К30°	
LE-CCO-16-029-7524-40Т	К 30°
LE-CCO-16-029-7523-40Д	К 30°
Модификация с КСС - Г45°	
LE-CCO-16-029-7526-40Т	Г 45°
LE-CCO-16-029-7525-40Д	Г 45°
Модификация с КСС - Г60°	
LE-CCO-16-029-7528-40Т	Г 60°
LE-CCO-16-029-7527-40Д	Г 60°

Диммируемый источник питания 1-10В	LE0757
Диммируемый источник питания DALI	LE0973
Цвет корпуса серый	RAL-9006
Цвет корпуса белый	RAL-9010



Светильник ТРЕК 28 Вт

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия одинарных подвесных светодиодных светильников ТРЕК предназначена для монтажа в трековые системы. Данный тип светильников устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод. Внешний драйвер соединен с литым алюминиевым корпусом через подвижный крепёжный элемент обеспечивающий корпусу несколько степеней свободы для организации адресной подсветки.

В базовом исполнении светильники окрашены в черный цвет. Доступны варианты в белом и сером цветах.

Для создания необходимой световой атмосферы в помещении, модельный ряд ТРЕК содержит светильники, укомплектованные отражателями с углами рассеивания светового потока от 15° до 60°.

Дополнительно разработаны модификации с различными решениями по цветовой температуре и необходимой цветопередачей. Реализовано несколько вариантов управления. Широкий ассортимент аксессуаров позволит собрать трековую систему нужной конфигурации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Литой алюминиевый корпус
- Несколько степеней свободы корпуса
- Материал рассеивателя изготовлен из стекла
- Высокая энергоэффективность
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Ремонтопригодность

