

Экономичная замена встраиваемых люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ОФИС для встраиваемого монтажа, светильники применяются для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Стальной корпус пирамидальной формы обеспечивает оптимальное светораспределение и теплоотвод. Светильники ОФИС могут опционально комплектоваться декоративным подвесным абажуром «КУБ» с возможностью размещения логотипа заказчика. Серия «ОФИС» – это бюджетная эффективная замена люминесцентных светильников.

Светильники выпускаются в 3-х базовых модификациях:

- 25 Вт (до 2800 лм) для освещения второстепенных помещений,
- 33 Вт (до 3600 лм) для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Вт,
- 40 Вт (до 4800 лм) для помещений с повышенными требованиями к освещенности.



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Высота корпуса 60 мм;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Декоративный абажур «КУБ» с возможностью размещения логотипа



Возможна установка источника с диммированием



Экономвариант



Модификация с текстурированным рассеивателем	40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул	LE-CBO-03-050-0492-20X LE-CBO-03-050-0361-20Д LE-CBO-03-050-0362-20Т	LE-CBO-03-040-0480-20X LE-CBO-03-040-0359-20Д LE-CBO-03-040-0360-20Т	LE-CBO-03-030-0519-20X LE-CBO-03-030-0009-20Д LE-CBO-03-030-0010-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4800 лм	3600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4700 лм	3500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	4600 лм	3400 лм

Модификация с опаловым рассеивателем	40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул	LE-CBO-03-050-0553-20X LE-CBO-03-050-0365-20Д LE-CBO-03-050-0366-20Т	LE-CBO-03-040-0520-20X LE-CBO-03-040-0363-20Д LE-CBO-03-040-0364-20Т	LE-CBO-03-030-0559-20X LE-CBO-03-030-0013-20Д LE-CBO-03-030-0014-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4500 лм	3400 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3950 лм	3300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3800 лм	3200 лм

Общая информация			
Количество светодиодов, шт	70 шт	56 шт	48 шт
Мощность, Вт	40 Вт	33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	597x597x60 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	610x610x135 мм		
Вес, кг	2,4 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	≤5%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Класс защиты, IP	20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°C		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д. Подробная информация о декоративном абажуре «КУБ» представлена на странице 312.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Д»	ОПЦИИ
		<ul style="list-style-type: none"> - Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274 - Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757 - Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973 - Декоративный абажур «КУБ», арт.: LE 0830 - 3d опаловый рассеиватель 600x600 мм, арт.: LE1761