




JET/T LED Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой



Светофильтры
(стр. 270)



Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

NEW

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон по вертикальной оси до 90°, по горизонтальной до 355°. Драйвер расположен в корпусе.


Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Рассеиватель - термостойкое стекло. Тип светодиодов: COB.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)
Индекс цветопередачи – 80


JET/T LED 50 D25



JET/T LED 50 D45



JET/T LED 50 D15



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
JET/T LED 35 B D15 4000K	2900	35	83	1,9	1601000130	≥ 0,96
JET/T LED 35 B D25 4000K	2900	35	83	1,9	1601000140	≥ 0,96
JET/T LED 35 B D45 4000K	2900	35	83	1,9	1601000150	≥ 0,96
JET/T LED 35 S D15 4000K	2900	35	83	1,9	1601000100	≥ 0,96
JET/T LED 35 S D25 4000K	2900	35	83	1,9	1601000110	≥ 0,96
JET/T LED 35 S D45 4000K	2900	35	83	1,9	1601000120	≥ 0,96
JET/T LED 35 W D15 4000K	2900	35	83	1,9	1601000160	≥ 0,96
JET/T LED 35 W D25 4000K	2900	35	83	1,9	1601000170	≥ 0,96
JET/T LED 35 W D45 4000K	2900	35	83	1,9	1601000180	≥ 0,96
JET/T LED 50 B D15 4000K	4000	48	83	1,9	1601000040	≥ 0,96
JET/T LED 50 B D25 4000K	4000	48	83	1,9	1601000050	≥ 0,96
JET/T LED 50 B D45 4000K	4000	48	83	1,9	1601000060	≥ 0,96
JET/T LED 50 S D15 4000K	4000	48	83	1,9	1601000010	≥ 0,96
JET/T LED 50 S D25 4000K	4000	48	83	1,9	1601000020	≥ 0,96
JET/T LED 50 S D45 4000K	4000	48	83	1,9	1601000030	≥ 0,96
JET/T LED 50 W D15 4000K	4000	48	83	1,9	1601000070	≥ 0,96
JET/T LED 50 W D25 4000K	4000	48	83	1,9	1601000080	≥ 0,96
JET/T LED 50 W D45 4000K	4000	48	83	1,9	1601000090	≥ 0,96