


GRETA/T LED Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод евро-DIN с помощью адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим эффектом.


Тип светодиодов: COB.

Характеристики


Цветовая температура – 3000 К

Индекс цветопередачи – 80

GRETA/T LED 35 S D24



GRETA/T LED 35 S D45



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
GRETA/T LED 35 S D45 3000K	2550	32	80	1,8	1660000010	> 0,95
GRETA/T LED 35 S D24 3000K	2550	32	80	1,8	1660000020	> 0,95
GRETA/T LED 35 S D10 3000K	2550	32	80	1,8	1660000030	> 0,95
GRETA/T LED 35 W D45 3000K	2550	32	80	1,8	1660000040	> 0,95
GRETA/T LED 35 W D24 3000K	2550	32	80	1,8	1660000050	> 0,95
GRETA/T LED 35 W D10 3000K	2550	32	80	1,8	1660000060	> 0,95

