

Болтовой соединительный зажим Al-Cu V



Свойства

- V = неизолированный
- VI = изолированный
- VS = для термоусаживаемых трубок

| Тип | | № кат. |
|-----|--------|--------|
| V | 4-16 | 126169 |
| | 16-50 | 126170 |
| | 50-150 | 126171 |
| VI | 4-16 | 126172 |
| | 16-50 | 126164 |
| | 50-150 | 126165 |
| VS | 6-50 | 126214 |
| | 50-150 | 166373 |

Ответвительный зажим KP



Свойства

- Лужёные поверхности стыкования
- Возможность установки под напряжением, благодаря изоляции

Установка

- Болтовой зажим находится на месте соединения и прикреплён к кабелю
- После того, как болт слегка прижат, ответвительный провод усаживается в зажиме
- Электрический контакт происходит при пробивании изоляционного слоя

Изолированный ответвительный зажим применяется для изолированных медных проводов с поперечным сечением до 10 мм².

| Тип | Сечение главного кабеля мм ² | Сечение ответвления мм ² | Ширина мм | Высота мм | № кат. |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| KP 1.6-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 23 | 20 | 126216 |