

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДН-НАС-HDW2231RP-Z

Dahua НАС-HDW2231RP-Z - видеокамера HDCVI купольная 1080P с моторизованным объективом. Матрица 1/2,8" 2,1Мп CMOS.

Моторизованный объектив: 2,7-13,5мм с дальностью ИК-подсветки до 60 метров. Чувствительность: 0.005лк/F1.3(цвет), 0лк F1.3(ИК вкл). Функции: WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход. Питание: DC12В. Степень защиты IP67. Металлический корпус. Рабочая температура: -40 +60 С.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 122x122x105
- Масса (кг): 0.74

- Датчик изображений 1 / 2.8 "CMOS
- Эффективные пиксели 1937 (H) x 1097 (V), 2,1 МП
- Сканирующая система прогрессивная
- Электронная скорость затвора PAL: 1 / 4 сек ~ 1 / 100000s NTSC: 1 / 3 сек ~ 1 / 100000s
- Минимальная освещенность 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR on
- Отношение S / N Более 65 дБ
- ИК-расстояние До 60 м (197 м)
- ИК-контроль включения / выключения Авто / Ручной
- ИК-светодиоды 2

Объектив

- Тип объектива Моторизованная линза / фиксированная диафрагма
- Тип крепления На борту
- Фокусное расстояние 2.7-13.5mm
- Макс. Диафрагма F1.3
- Угол обзора H: 102 ° ~ 29 °
- Управление фокусом Авто / Ручной
- Закрыть расстояние фокусировки 200мм 7,87 «»

Pan / Tilt / Rotation

- Pan / Tilt / Вращение Пан: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 78 ° Вращение: 0 ° ~ 360 °

Видео

- разрешение 1080P (1920 x 1080)
- Частота кадров 25 / 30fps 1080P, 25 / 30fps 720P
- Видео выход 1-канальный видеовыход BNC с высоким разрешением / видеовыход CVBS (может переключаться)
- День Ночь Авто (ICR) / Руководство

- Меню OSD Многоязычная
- Режим BLC BLC / HLC / WDR
- WDR 120dB
- Получить управление AGC
- Подавление шума 2D / 3D
- Баланс белого Авто / Ручной
- Smart IR Авто / Ручной

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
- Аудио интерфейсы N / A
- Источник питания 12 В постоянного тока $\pm 25\%$
- Потребляемая мощность Макс. 7.2 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)
- Условия эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% относительной влажности
- * Запуск должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F)
- Условия хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% относительной влажности
- Защита от проникновения и вандализма IP67
- кожух алюминий
- Габаритные размеры $\Phi 122$ мм x 104,9 мм ($\Phi 4,8$ "x 4,13")
- Вес нетто 0,59 кг (1,30 фунта)
- Вес брутто 0,74 кг (1,63 фунта)