

**Dahua IPC-HDBW1230EP-S-0360B** - видеочамера IP купольная антивандальная 2Мп построена на матрице 1/2,9" 2Мп CMOS с фиксированным объективом 3,6мм. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с). Чувствительность: 0.08лк/F2.0(цвет, 1/3с), 0.3лк/F2.0(цвет, 1/30с). Поддержка Micro SD. Дальность ИК-подсветки до 30 метров. Функции: DWDR, 3DNR, ONVIF. Питание: DC12В/POE. Степень защиты IP67, IK10. Рабочая температура: -30 -+60 С.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 110x110x81
- Масса (кг): 0.47
- Датчик изображений 1 / 2,7 "2 мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Эффективные пиксели 1920 (H) x1080 (V),
- RAM / ROM, 256 Мб / 128 Мб
- Сканирующая система прогрессивная
- Электронная скорость затвора Авто / Ручной, 1/3 ~ 1 / 100000s
- Минимальная освещенность 0.08Lux / F2.0 (цвет, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (цвет, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR on)
- Отношение S / N Более 50 дБ
- ИК-расстояние Расстояние до 30 м (98 футов)
- ИК-контроль включения / выключения Авто / Ручной
- ИК-светодиоды 24

#### **объектив**

- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Максимум. апертура F2.0
- Угол обзора H: 92 °, V: 50 °
- Расстояние DORI Обнаружение: 40 м, наблюдение: 16 м, распознавание: 8 м, идентификация: 4 м PTZ
- Диапазон панорамирования / наклона Панорама: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 65 °; Вращение: 0 ° ~ 355 °
- интеллект IVS Tripwire, Intrusion

#### **ВИДЕО**

- компрессия H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Возможности потоковой передачи 2 потока
- разрешение 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров 1080P (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду)
- Управление битрейтом CBR / VBR
- Скорость передачи битов H.265: 12K ~ 6400 Кбит / с H.264: 32K ~ 10240 Кбит / с
- День Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- Режим BLC BLC / HLC / DWDR
- Баланс белого Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Отслеживание движения Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интересов Выкл. / Вкл. (4 зоны)
- Электронное изображение Поддержка
- Smart IR Поддержка
- Цифровое увеличение 16x
- Поворот кадра 0°/90°/180°/270°
- Зеркальное отражение вкл/выкл
- Приватные маски вкл/выкл, 4 зоны

#### **аудио**

- компрессия N / A

#### **сеть**

- Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
- протокол HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, NTP; Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP;
- Interoperability ONVIF, PSIA, CGI
- Метод потоковой передачи Одноадресная / многоадресная рассылка
- Максимум. Пользовательский доступ 10 пользователей / 20 пользователей
- Хранилище NAS, local PC, Micro SD Card 128 Гб
- Веб-просмотрщик IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение для управления Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Смартфон IOS, Android
- Сертификаты CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Часть 15, подраздел B

#### **Интерфейс**

- Интерфейс видео N / A
- Аудио интерфейсы N / A
- RS485 N / A
- Аварийная сигнализация N / A

#### **Общие**

- Источник питания DC12V PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность <4.3W
- Условия эксплуатации -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F) / Менее 95% относительной влажности
- Защита от проникновения IP67
- Сопротивление вандализму IK10
- кожух металл
- Габаритные размеры Ф109,9 мм x 81 мм (4,33 "x 3,19")
- Вес нетто 0,34 кг (0,75 фунта)
- Вес брутто 0,47 кг (1,04 фунта).