

Dahua IPC-HDPW1431FP-AS-0280B - мини-купольная камера с фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8мм, создана на основе чувствительного элемента CMOS диагональю 1/3". Разрешение 4Мп (2688x1520) позволяет получать четкое и качественное изображение в любое время суток, скорость 25 кадров в секунду. Инфракрасные светодиоды позволяют вести съемку в условиях полной темноты с дальностью свечения до 20 метров. Камера поддерживает протокол ONVIF, обеспечивающий работу камеры с механизмами и программным обеспечением любых производителей.

Функция 3DNR дает возможность эффективно отфильтровывать шумы даже при плохой освещенности. При высокой и одновременно низкой освещенности WDR (120 дБ) синхронно оптимизирует интенсивные и темные участки, что способствует обеспечению высокого качества изображения. Модель поддерживает технологию питания PoE.

Пластиковый корпус имеет степень защиты по стандарту IP67, т.е. влагозащищенный и пыленепроницаемый. Камера устойчиво работает при температурном режиме от -30°C до +60°C, что дает возможность использовать ее в уличных условиях.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 106x106x50
- Масса (кг): 0.44

- Уличная IP-камера
- Матрица 1/3" CMOS
- Разрешение и скорость трансляции видео: 4 Мп (2688x1520), 1~25к/с
- Поточковая возможность 3 потока
- Фиксированный объектив f=2.8 мм
- Угол обзора H: 104 ° V: 57 °
- Сжатие H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Чувствительность 0.08Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on)
- Разрешение 4М (2688 x 1520) / 3М (2304 x +1296) / 1080P (1920 x 1080) /1.3М (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
- Дальность ИК подсветки до 20 метров
- День / Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- Режим BLC BLC / HLC / WDR (120 дБ)
- Шумоподавление 3D DNR
- Встроенный микрофон
- Поддержка ONVIF
- Поддержка Micro SD карты
- Степень защиты IP67; IK10
- Программное обеспечение для управления Smart PSS, DSS, Easy4ip Смартфон IOS, Android
- Источник питания DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) Потребляемая мощность <4,5 Вт
- Условия эксплуатации -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 95%.
- Размеры Ф106 мм x 50,3 мм
- Вес нетто 0,4 кг
- Вес брутто 0,44 кг